



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΙΡΑΣ	SMART. C																		
ΚΩΔΙΚΟΣ																			
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κάθισμα συνεργασίας με μπράτσα επισκέπτου με ταπετσαρία σταθερό σε σκελετό 'S'.																		
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΟΛΙΚΕΣ)	<table> <tr> <td>Ολικό ύψος :</td> <td>840 mm</td> <td>+/- 5mm</td> </tr> <tr> <td>Ολικό πλάτος (με μπράτσα)</td> <td>570 mm</td> <td>+/- 5mm</td> </tr> <tr> <td>Πλάτος εδρασης σκελετού</td> <td>530 mm</td> <td>+/- 5mm</td> </tr> <tr> <td>Ολικό βάθος</td> <td>600 mm</td> <td>+/- 5mm</td> </tr> <tr> <td>Ύψος έδρας από δάπεδο :</td> <td>460 mm</td> <td>+/- 5mm</td> </tr> <tr> <td>Ύψος βραχίονα από δάπεδο:</td> <td>645 mm</td> <td>+/- 5mm</td> </tr> </table>	Ολικό ύψος :	840 mm	+/- 5mm	Ολικό πλάτος (με μπράτσα)	570 mm	+/- 5mm	Πλάτος εδρασης σκελετού	530 mm	+/- 5mm	Ολικό βάθος	600 mm	+/- 5mm	Ύψος έδρας από δάπεδο :	460 mm	+/- 5mm	Ύψος βραχίονα από δάπεδο:	645 mm	+/- 5mm
Ολικό ύψος :	840 mm	+/- 5mm																	
Ολικό πλάτος (με μπράτσα)	570 mm	+/- 5mm																	
Πλάτος εδρασης σκελετού	530 mm	+/- 5mm																	
Ολικό βάθος	600 mm	+/- 5mm																	
Ύψος έδρας από δάπεδο :	460 mm	+/- 5mm																	
Ύψος βραχίονα από δάπεδο:	645 mm	+/- 5mm																	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΔΡΑΣ	(Π) 500mm X (Β) 490mm. +/- 5mm																		
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΗΣ	(Π) 500mm X (Υ) 350mm. +/- 5mm																		
ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	<p>Η βάση στήριξης του καθίσματος είναι μεταλλική ,ενιαία με τα μπράτσα και έχει σχήμα "S"</p> <p>Κατασκευάζεται από χαλύβδινη σωλήνα διατομής 25 mm πάχους 2mm που επιτρέπει ελαφρό ριλάξ η οποία κατόπιν αποσφατωσης και απολαδωσης χρωμιωνεται με κατάλληλη επεξεργασία.</p> <p>Στη βάση του προσαρμόζονται κουμπωτά αντιολισθητικά πέλματα από πολυπροπυλένιο για την αποφυγή κραδασμών και θορύβων. Επάνω του προσαρμόζεται η έδρα και η πλάτη του καθίσματος.</p> <p>Στα μπράτσα φέρει μαύρη επικάλυψη από σκληρό μαύρο πολυπροπυλένιο.</p>																		
ΕΔΡΑ	Αποτελείται από το εσωτερικό ενισχυμένο πλαστικό με νευρώσεις πάνω στο οποίο γίνεται η ταπετσαρία, και το εξωτερικό κέλυφος από πολυπροπυλένιο το οποίο προσαρμόζεται στο κάτω μέρος της έδρας.																		
ΠΛΑΤΗ	Αποτελείται από το εσωτερικό πλαστικό το οποίο έχει νευρώσεις ενίσχυσης πάνω στο οποίο γίνεται η ταπετσαρία ενώ στο εξωτερικό κέλυφος στην πίσω πλευρά εφαρμόζεται πολυπροπυλένιο το οποίο επενδύεται με δερματίνη ή ύφασμα.																		
ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	Η εσωτερική επένδυση της έδρας και της πλάτης είναι μαλακή διογκωμένη πολυουρεθάνη (αφρολέξ) πυκνότητας 30 Kg/m³ πάχους 40 mm για την έδρα και 25 Kg/m³ πάχους 40 mm για την πλάτη. Η εξωτερική επένδυση είναι από ύφασμα ή από δερματίνη.																		
ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ	Είναι οι προεκτάσεις του μεταλλικού σκελετού του καθίσματος με την επάνω επιφάνεια κατασκευασμένη από σκληρό μαύρο πολυπροπυλένιο το οποίο επενδύεται με δερματίνη																		